

Thermospeed

High-speed polish

- ▲ Selvblankende kunststofpolish
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Særligt slidstærk, smudsafvisende, vaskebart og skridsikker
- ▲ Meget modstandsdygtigt overfor vand
- ▲ Modstandsdygtig overfor overfladedesinfektionsmidler
- ▲ Nem fjernelse af fodspor ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Optimalt egnet til polering



Anvendelsesområder

Velegnet på vandbestandige, grundigt afrensede gulvmaterialer eksempelvis vinyl, gummi, linoleum og absorberende natur- og kunststen. Ved belægninger med PU- eller PE slidlag skal vedhæftningen altid afprøves inden forarbejdingen.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdingen og tørring skal træk undgås.


Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 30 minutter.

Efter grundig afrensning og kort tørretid, fordeles produktet, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop eller indvasker. Forbrug: 25,0 ml/m² pr. lag.

Polering:

Ved lejlighedsvis polering (ca. 1000 o/min) bliver plejekomponenterne fortættet og skomærker fjernes og slidstyrken øges.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Syntetisk dispersion/polish, hård polyethylene voks, vandopløselig opløsningsmiddel, harpiks, blødgører, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5