

Xon-forte

Skumrengøring til levnedsmiddel området

- ▲ Fjerner forureninger som fedt-, olie-, æggehvite-, stege- og bagerester og deres indbrændte rester
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet
- ▲ Certificeret med det europæiske og det østriske miljømærke
- ▲ Indeholder fornybare plantebaserede råvarer



Anvendelsesområder

Anvendelig på alkalisk bestandige flader i køkken og fødevarerområdet, som f.eks. konvektormater, kombidamper, grill, bageovn, komfurer, friturer, emhætter, væg- og gulvfliser. Må ikke anvendes i bageovne med selvrensning ved pyrolyse. Desuden egnet til alkalisk rengøring i svømmehaller og industri. Må ikke benyttes på alkalisk følsomme flader som linoleum, aluminium og dispersionslak.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Læs betjeningsvejledning fra maskinproducenten.

Daglig rengøring (overfladerengøring):

Produktet anvendes ufortyndet. Konvektomat, grill, bageovn m.m. forvarmes til ca. 30°C og apparatet slukkes. Påfør skum på arealerne, lad den virke i 5–10 minutter, bearbejd med pad, vask godt efter og tør efter. Ved automatisk dosering observeres producentangivelser og produktet påfyldes forrådsbeholder eller tilsluttes til mærkede doseringslange, rengøring sker herefter automatisk. Forbrug: 5,0 ml/m².

Ikke beregnet til rengøring af større overflader.

Normal besmudsning

Daglig rengøring (moppe):

150 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 1,0 ml/m².

Daglig rengøring (maskinel gulvvask):

150 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 2,5 ml/m².

Stærk besmudsning

Skumrengøring:


Fyld produktet ufortyndet i beholderen. Alt efter besmudsning vælges dyseindstilling 1:4 til 1:10, påfør skum på arealet, og skyl med vand efter en kort indvirkningstid. Forbrug: 25,0 ml/m².

Grundrengøring (maskinel gulvvask):

1 L til 8 L koldt vand.

Fordel rengørings-opløsningen på gulvet, lad den virke i ca. 10–15 minutter, skur, sug snavsvandet op, vask grundigt efter med rent vand. Forbrug: 30,0 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand. Skumdysen kan efterfyldes fra dunken. Ved produktskift skal doseringsanordning og tilhørende slanger skylles grundigt med vand. 40–60 °C varmt vand accelererer effekten af produktet ved faste fedttilsmudsninger. Ved fedt- eller æggehviteaflejringer skal produktet påføres i den tilsvarende anvendelseskoncentration (koldt), og efter påvirkningstiden ved skrubning kommes varmt vand på gulvet via maskinens lufttank.



Varenummer

j551047
j551005
j551072

Forpackningsenhed (FPE)

6 x 750 ml kolbeffasker (karton)
2 x 5 L dunke (karton)
200 L tromle

Antal FPE pr palle

64
56
2

