

# Vinox-matic

## Lavtskummende kalkfjerner

- ▲ Flydende kalkfjerner til afhjælpning af mineralisk tilsmudsning og kalkaflejring
- ▲ Hindrer videre kalkopbygning
- ▲ Sikrer de hygiejniske krav
- ▲ Materialeskånsomt
- ▲ Indstillet skumdæmpende
- ▲ Fri for duft- og farvestoffer
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet



### Anvendelsesområder

Kan anvendes på syre- og vandbestandige overflader f.eks. i køkken og vaskeri og til afkalkning af opvaske- og vaskemaskiner. Brugen på syrefølsomme overflader medfører irreparable materialeskader. Ikke egnet til afkalkning af te- og kaffemaskiner.

### Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Bemærk Betjeningsvejledning fra maskinproducenten. Ved maskinel afkalkning skal det sikres, at der ikke doseres produkter over doseringsanlægget.

#### Maskinel afkalkning af opvaskemaskiner:

Alt efter forurening 50–100 ml til 1 L vand.

Opvaskemaskinen påfyldes rent vand. Produkt tilsættes direkte i tank og maskine køres i 10 til 15 minutter ved min. 55°C. Efterfølgende aftappes snavsvand og overflader kontrolleres, afkalkningen gentages efter behov. Rester af afkalkningsmiddel skylles grundigt ud af maskinen med rent vand. Inden almindelig drift sikres dosering af opvaskemaskinerens.

#### Manuel afkalkning af opvaskemaskiner:

100–200 ml til 1 L vand.

Tilkalkede steder påføres opløsning flere gange, lades virke i kort tid, og bearbejdes med en klud. Rester af afkalkningsmiddel skylles grundigt ud af maskinen med rent vand.

#### Afkalkning af køkkenapparater og overflader:

100–400 ml til 1 L vand.

Tilkalkede steder påføres opløsning flere gange, lades virke i kort tid, og bearbejdes med en klud. Efterfølgende skylles de afkalkede overflader grundigt med vand.

#### Maskinel afkalkning af vaskemaskiner:

Alt efter forurening 20–100 ml til 1 L vand.

Start 60°C-vaskeprogram med længst mulige tid uden forvask og uden læsning. Produkt tilsættes i vaskemiddelkammer, efter vandindgang, i hovedvasken og efterskylles med ca. 500 ml vand.

#### Maskinel afkalkning af vaskematerialer fra bilvaskeanlæg:

Alt efter forurening 4–8 ml til 1 L vand.

Fyld opvaskemaskinen. Start 60°C-vaskeprogram med længst mulige tid uden forvask. Produkt tilsættes i vaskemiddelkammer, efter vandindgang, i hovedvasken og efterskylles med ca. 500 ml vand. For fuldstændig rengøring af vaskematerialer (bl.a. fjernelse af olie- og voksrester) bør der efterfølgende benyttes et alkalisk vaskemiddel f.eks. ARENAS-avenir i vaskeprogram eller i en ekstra vaskeproces.

#### Daglig rengøring (overfladerengøring):

Alt efter forurening 100–400 ml til 4 L koldt vand.

Væd arealet med rengøringsopløsning, og bearbejd med rengøringstekstil. Forbrug: 0,5–1,8 ml/m<sup>2</sup>.

Forbruget afhænger af objektspecifikke betingelser og angivelser.

Varenummer

j555510

Fopakningsenhed (FPE)


10 L dunk

Antal FPE pr palle

60

# Vinox-matic

## Lavtskummende kalkfjerner



### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

### Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, uorganisk syre, korrosionsbeskytter.

pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 1,5

### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Phosphoric Acid (INCI)