

# ARCANDIS-Shine

## Neutralt afspændingsmiddel

- ▲ Højkoncentreret, neutral skyllemiddel til erhvervsmæssige opvaskemaskiner
- ▲ Hurtig, stribe- og pletfri tørring af opvaskeprodukter
- ▲ Indstillet skumdæmpet, derfor kun minimal opskumning selv ved høje koncentrationer
- ▲ Sørger for perfekt skinnende tallerkener



### Anvendelsesområder

Til alle typer af alkalibestandige opvask af porcelæn, glas, rustfrit stål og kunststof.

### Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted.

### Maskinel rengøring af tallerkener:

#### Doseringsanbefaling

Doseringsanbefaling for opvaskemaskiner	
Hårdhedsområde 1 ( $< 1,5$ mmol/L)	0,2 g/L vand
Hårdhedsområde 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,35 g/L vand
Hårdhedsområde 3 ( $> 2,5$ mmol/L)	0,5 g/L vand

Doseringsværdierne ligger mellem 0,2–0,5 g/L vand.

Dosering sker over en maskinintegreret doseringsanordning eller over programmerbare KIEHL-doseringsapparater. For bedste tørringsresultat, indstilles dosering efter objektspecifikke betingelser (vandhårdhed, snavegrad, maskintype) af en KIEHL-tekniker. Forbrug: ingen tilgængelige informationer.

Forbruget afhænger af objektspecifikke betingelser og angivelser.

Et optimalt rengøringsresultat sikres i kombination med ARCANDIS-Eco eller ARCANDIS-Classic.



### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

### Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, opløsninger, levnedsmiddelfarve, konserveringsmiddel (Benz-, Methylisothiazolinone).  
pH-værdi (koncentrat): ca. 7  
pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j561610	10 L dunk	60
j561621	20 L dunk	36
j561672	200 L tromle	2