

**knudedan.dk**

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET  
AF DNV



## FLYDENDE pH 14®

### Grov-rens

Særdeles effektivt middel til grovrengøring i levnedsmiddel- og transportindustrien, i landbruget som staldrensning og i rengørings-sektoren. Opløser særdeles effektivt fedtstoffer og fastgroet snavs.



#### FORDELE:

- Hurtigt virkende og særdeles effektivt.
- Opløser animalske, vegetabiliske og mineralske fedtstoffer samt fastgroet snavs, hvor andre midler må give op.
- Vandopløseligt; uden opløsningsmidler.

#### DOSERING:

Manuel rengøring: 1-2 dl i 10 ltr vand (1-2%)

Skumpålægning: 5-10 % af vandmængden

Påsprøjtning ved lavtryk: 1-5 % af vandmængden

Rør-rensning: 25 - 100 %

pH værdi i brugsopløsning:

1% ca. 12, 10% ca. 13, ufortyndet ca. 14

#### BEMÆRK!

**Malede flader, linoleum og aluminium behandles med forsigtighed pga. høj alkalitet.**

#### MILJØMÆRKER:

#### SIKKERHED:



#### ARBEJDS METODER:



Manuel rengøring med børste, svamp el. lign. Overfladerne bearbejdes og afskylles med rent vand.

Hedtvandsrensning med 1% dosering i højtryksvandet eller iblødsætning med skumudstyr/lavtrykspåsprøjtning (koldt) med efterfølgende hedtvandsafskylning.

Iblødsætning med forstøversprøjte begyndende nede fra og op. Reaktionsid 1 - 2 min. Afskylles med lavtryk. Ingen manuel bearbejdning.

Rørrensning. Rør og faldstammer fyldes op, blandingen pumpes evt. rundt. Reaktionsid 1/2 - 24 timer. Afskyl med rent vand.

OBS! Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, skal altid skylles rent med vand.

#### EMBALLAGE:

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle)

25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli, 108/palle)

#### VARENUMMER:

1010xxxx

#### UDARBEJDET DEN:

15-06-2022/gk

#### CIRKULÆR ØKONOMI:



*Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.*