




Kiilto Pro Silk All

Gulvpolish med medium glans



Kiilto Pro Silk All er en gulvpolish med en halvblank finish.

Anvendelsesområde

Kan benyttes til alle typer gulve.

Til professionel brug.

Produktegenskaber

Forskellige gulvtyper, f.eks. plast- eller stengulve, kan have brug for et lag gulvpolish for at forlænge levetiden og gøre den daglige rengøring lettere. Kiilto Pro Silk-serien omfatter slidstærke polish produkter, der er udviklet til nordiske forhold.

Kiilto Pro Silk All er et brugervenligt polish produkt, der er udviklet til at forbedre overflader uden at gå på kompromis med sikkerheden. Når den tørrer, efterlader den en glat, halvblank finish. Glansgraden kan justeres med antallet af lag.

Med sin enestående holdbarhed sikrer Kiilto Pro Silk All, at gulvene forbliver lette at vedligeholde. Den er også meget modstandsdygtig over for kemikalier og hånddesinfektionsmidler, hvilket gør den til et pålideligt valg til at bevare flotte, langtidsholdbare gulve.

Kiilto Pro Silk-poleringsmidler er PFAS-fri. PFAS-forbindelser indeholder fluor, er meget vedholdende og f.eks. ikke bionedbrydelige. Ved at fjerne PFAS-forbindelser fra Kiilto Pro Silk-gulvpolishen har vi taget et skridt i retning af en polish, der er mindre skadelig for miljøet.

Brugsanvisning

Bland produktet omhyggeligt før brug.

Påfør polishmidlet på et rent og tørt gulv. Dosér direkte på gulvet og påfør med den let fugtede polermoppe og spred jævnt. Påfør 1-3 lag afhængigt af, hvor slidt gulvet er, og hvor meget det skal bruges fremover. Lad det tørre i mindst 30 minutter mellem hvert lag.

Pletpolering udføres oven på Kiilto Pro Silk All polish. Overfladerengør gulvet med Kiilto Pro Teho A 100, og påfør et enkelt lag polish på overfladen, når den er tør.

Ved daglig rengøring anvendes manuelle eller maskinelle metoder og Kiilto Pro Vieno rengøringsmiddel. Ud over universalrengøringsmidler anbefales det at bruge plejemidler som Kiilto Pro Illusia 10 1-2 gange om ugen eller efter behov.

Dækningsgrad 80-120 m²/l, afhængigt af hvor slidt gulvet er og af spredningsforholdene. Polishen tørrer normalt på ca. 30 minutter.

Anbefalede arbejdsbetingelser: temperatur 18-24 °C, relativ luftfugtighed 40-70 %.

Bemærkning

Omrystes grundigt inden brug.

pH produkt

8.5

Opbevaring

Opbevares tørt ved stuetemperatur. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato, når opbevaret korrekt.

Produktet fryser, hvis det opbevares for koldt.

Udseende og duft

Hvid, væske
Uparfumeret

Produktionsland

FINLAND

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Emballagen indeholder genbrugsplast: 5-liters dunken er 35 % genbrugsplast (rHDPE). De anvendte kapsler er ikke fremstillet af genbrugsmaterialer. Emballagen kan genbruges yderligere efter brug: Vi anbefaler, at tomme, skyllede beholdere genbruges og genanvendes som materiale. De kan også genbruges til energi. Transportemballagen er genanvendelig.

Sikkerhed: Undgå unødvendig kontakt med huden. Ved kontinuerlig brug anbefales beskyttelseshandsker. I tilfælde af kontakt med øjnene skal man straks skylle med rigeligt vand og søge læge, hvis det er nødvendigt.

**Forpakningsstørrelse
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

6 x 1 l

41051

6417964410518

6417964482065

3 x 5 l

41055

6417964410556

6417964482041

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.