



4080 0002



Kiilto Pro MD Alu Green

Maskinopvaskemiddel



Flydende maskinopvask til aluminiumsservice.

Anvendelsesområde	Flydende maskinopvaskemiddel til opvask af aluminiumsservice i industrikøkkener, bagerier, butikker etc. Automatisk dosering med doseringspumpe.
Produktegenskaber	Beskadiger og korroderer ikke sarte materialer. Indeholder ikke klor. Velegnet til brug i områder med blødt og hårdt vand. Svanemærket.
Brugsanvisning	Servicen anbringes i vaskekurven med den snavsede side vendt mod dispenseringsdyserne, så alle dele er inden for rækkevidde. Dosering starter ved 1 g/liter. Ved genstridigt snavs og meget beskidt service anbefales det at skylle af med lunkent vand eller iblødsætning inden den egentlige vask. Anbefalede vasketemperaturer: Forskyl højst 35°C Vask omkring 60°C Afsluttende skylning omkring 85°C Vask så vidt muligt altid med maskinen fyldt helt op. Brug anbefalede doser og undgå større eller mindre doser end anbefalet. Vask ved den lavest mulige vandtemperatur, som garanterer en hygiejnisk vask.
Bemærkning	Brug korrekt personlig beskyttelse ved anvendelse.

Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %	Mindsker overfladespænding og forbedrer den basiske rengørings effekt.
	Natriummetasilicat < 5 %	Fjerner snavs, emulgerer fedt og opløser stivelse og protein. Beskytter overfladen mod korrosion.
	Polycarboxylat < 5 %	Opløser snavs og andre aflejringer.
	Kompleksbinder 5-15 %	Blødgør vandet og øger rengørings effekten. Forebygger kalkaflejringer i maskinen.
	Korrosionshæmmer	Beskytter overfladen og forebygger misfarvning.
pH produkt	13.5	
pH brugsopløsning	11.0	

Opbevaring	Opbevares i original emballage ved 10-35 °C . Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.
Udseende og duft	Klar væske, uden duft.
Produktionsland	FINLAND
Anvendelses- og miljøsikkerhed	De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet De andre råvarer er miljøvenlige.
Emballagematerialer	Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.

Forpackningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN
	3 x 5 l	63065	
	1 x 20 l	63056	6417964630565
	1 x 1000 l	63064	6417964630640



Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .
--------------------------	--