



Whiteline Kiiltojet C2SP

Doseringsenhed



Spray/skumanlæg til nem rengøring af gulve og store overflader.

Anvendelsesområde	Til nem og hurtig rengøring af store overflader og gulve i storkøkkener, fødevarerindustri, svømmehaller og spa områder.	
Produktegenskaber	Kiiltojet kan anvendes på gulve og store overflader, hvor det er muligt at vaske med vand. Enheden kan også lave skum, skumpistol og skumdyse medfølger. Der kan tilkobles 2 forskellige rengøringsprodukter, der indstilles med separat dosering, f.eks. sæbe og desinfektionsmiddel. Systemet kræver fast vandtilslutning med dynamisk vandtryk på 2-6 bar og max vandtemperatur på 50°C. Enheden arbejder med trykket fra vandforsyningsnettet. Tilslutning af vand sker med en lynkobling, og der er ikke behov for el- eller tryklufttilslutninger. Udskiftning af børster, skylleslange eller vaskemundstykke sker også via en lynkobling. Mål. H: 440 mm x B: 310 mm x D: 90 mm.	
Brugsanvisning	Systemet er simpelt at anvende. Enheden kan både anvendes til at fordele produktet på overfladen og til at skylle af med vand. Der kræves ingen skift af slanger eller udskylning af injektor ved kemikalieskift. Der skiftes mellem de 2 produkter blot ved at dreje på en knap. Kiiltojet kan både anvendes til at fordele produktet på overfladen og til at skylle efter med vand.	
Bemærkning	Tilbehør tilkøbes separat.	
Tekniske specifikationer	Vægt	5,0 kg
	Vandtryk	2-6 bar
	Flow rate, skyl	12 l/min (3 bar)
	Flow rate, vask	7 l/min
	Slange længde	15 m
	Max temperatur	50°C
	Materiale	Glasfiber, PP plast
Udseende og duft	Hvid	

Produktionsland

FRANKRIG

Forpackningsstørrelse
/ Varenummer

1 x 1 stk

Varenummer

4062249

GTIN



Øvrigt tilbehør

4062260

Vogn

4062350

Automatisk oprul (20 m.)

4062268

Spulerør

4062367

Pistolhoved

4062368

Skumdyse

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.