

Ceradur-eco

Ikke metalliseret pleje- og filmdanner

- ▲ Flour- og silikonetensidfrit plejedispersion
- ▲ Fri for TBEP, metalsalte og duftstof
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Certificeret med det østrigske miljømærke
- ▲ Opfylder kravene i DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) (Materialecertifikat TÜV Süd)
- ▲ Også til coating af ledende elastiske gulvbelægninger
- ▲ Certificeret iht DIN 18032
- ▲ Friktionskoefficient mellem 0,4 og 0,6 μ
- ▲ Nem fjernelse af fodspor ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Delvis fjernelse af lag uden brug af grundrens ved intensiv rengøring



Anvendelsesområder

Velegnet på vandbestandige, coating-egnede gulvmaterialer f.eks. vinyl, gummi, linoleum og absorberende natur- og kunststen. Ved belægninger med PU- eller PE slidlag skal vedhæftningen altid afprøves inden forarbejdningen. Også velegnet til beskyttelse af forseglinger på træ- og korkgulve. Må ikke anvendes på træ- og korkgulve, der ikke er forseglet.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås.

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 30 minutter.

Efter udført grund- eller intensiv rengøring og kort tørretid, påføres produktet ufortyndet, f.eks. med en fladmop eller en indvasker. Forbrug: 25,0 ml/m² pr. lag.

Spray-Cleaner (punktuel reparation af plejefilmskader):

Produktet fortyndes med koldt vand i forhold 1:1.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 1000 o/min). Forbrug: 1,0 ml/m².

Coating (ledende belægninger):

Påfør kun 1 lag. Forbrug: 25,0 ml/m² pr. lag.

Polering:

Ved lejlighedsvis polering (ca. 1000 o/min) bliver plejekomponenterne fortættet og skomærker fjernes og slidstyrken øges.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Ikke metalliseret syntetisk dispersion/polish, polyethylen voks, hjælpepestof, blødgører, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5